

STAZIONE IP VIDEO



when communication is **critical**

CARATTERISTICHE

- **Contenitore con frontale in Alluminio anti vandalo**
- **Grado di protezione frontale IP65**
- **Alimentazione PoE con un solo cavo dalla rete IP**
- **Telecamera IP**
- **Stazione realizzata con tecnologia STENTOFON AlphaCom CCoIP®**
- **Uscita relè per controllo remoto come: elettro serrature, lampade, ecc.**
- **Pulsante di chiamata con anello LED bi colore**

DESCRIZIONE

La IP Video Door Station (ViDS) di STENTOFON è ideale per l'impiego in esterno. La robustezza la rende la soluzione per il video controllo degli ingressi. La stazione è tipicamente utilizzata come unità di comunicazione, informazione ed emergenza collegata direttamente alla rete IP per una facile collocazione ovunque ci sia l'esigenza e a qualsiasi distanza. La progettazione è stata realizzata con attenzione alle funzioni CCoIP®, dove affidabilità, qualità e certezza di funzionamento, sono i requisiti del mondo della sicurezza. Le caratteristiche come il Firewall Integrato, la Chiamata di Gruppo, la Call Priority e la funzione Over-ride, la rendono la scelta per chi cerca un prodotto professionale. Tutto ciò vi permette di fornire immediata, efficiente e affidabile comunicazione audio e video controllo in ambiente IP.



SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni con scatola a muro (AxLXP)	260 x 150 x 41 mm
Dimensioni montaggio ad incasso	248 x 138 x 41 mm
Dimensioni dell'apparato	260 x 150 x 8 mm
Materiale	Acciaio V4A, Alluminio
Grado di protezione	IP 65 frontale
Temperatura	-20°C a +55°C
Umidità	5% - 85% non condensante
Programmazione	Interfaccia Web
Sensore immagini	1/3" Day/Night
Risoluzione Video	VGA 640 x 480 P1xel color
Formato Video	JPG, MJPEG
Ottica Telecamera	2,5 mm, F=2,0, Focus 20 mm - infinito
Connettori	RJ45 (Ethernet) 10/100 Mbps Morsettiere a spina (audio e IO)
Controllo Remoto	1 uscita relè
Protocolli IP	IP v4 - TCP - UDP - HTTPS - TFTP - RTP - RTCP - DHCP - SNMP - DiffServ - TOS - STENTOFON CCoIP® - SIP
Protocolli LAN	Power over Ethernet (IEEE 802.3 a-f), VLAN (IEEE 802.1pq)*, Network Access Control (IEEE 802.1x)*, STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-2004)

- STENTOFON ALPHACOM XE
- STENTOFON PULSE
- SIP PBX



Zenitel Norway AS
Sandakerveien 24C,
P.O. BOX 4498 Nydalen
NO-0403 Oslo, Norway

Zenitel Italia S.r.l.
Via dei Lavoratori, 17
20092 Cinisello Balsamo - Milan - Italy

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	PESO
1401110100	Stazione IP Video Antivandalo	1 kg / 2.2 lbs
1401199101	Vaschetta montaggio incasso	0.4 kg / 0.9 lbs
1401199111	Vaschetta montaggio a muro	1 kg / 2.2 lbs
1401199112	Tettuccio para pioggia	1 kg / 2.2 lbs

STAZIONE IP VIDEO ANTIVANDALO

Tecnologia audio	Wideband 200 Hz - 7 kHz (G.722) Telefonica 3.4kHz (G.711) Cancellazione Eco Acustico Open duplex Adaptive jitter filter Uscita audio 1.5 Watt Impedenza altoparlante 8 ohm Uscita audio esterna (0 dB, 600 ohm)
Gestione e operatività	HTTPS (Configurazione Web) DHCP e IP statico Aggiornamento SW automatico Monitoraggio centralizzato LED di stato



Stazione IP Video Anti vandalo

Vschetta incasso

Vaschetta a muro

Tettuccio para pioggia