

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

COMPRA 4 PAGHI 3



I nuovi sensori **TriTech** serie **Blue Line** e serie **Commercial** sono dotati di tre tecnologie: tecnologia PIR, tecnologia microonda radar Doppler e Advance Signal Processing. Tra le numerose funzionalità vogliamo mettere in evidenza il sistema meccanico di «auto blocco» senza viti, l'elettronica protetta e la bolla integrata per una corretta installazione. I nuovi sensori soddisfano i requisiti **EN50131-5-3**.

**TRITECH BLUE LINE**ISC-BDL2-W12GE
ISC-BDL2-WP12GE

- ▶ Tritech
- ▶ First Step Processing (FSP)
- ▶ Microwave Noise Adaptive Processing
- ▶ Dynamic Temperature Compensation
- ▶ Installazione 2,2m a 2,75m
- ▶ 12 metri
- ▶ Immunità ad animali 45 kg (modello WP)
- ▶ 105 x 61 x 44 mm
- ▶ **Garanzia 8 anni**

TRITECH COMMERCIALISC-CDL1-W15GE
ISC-CDL1-WA15GE

- ▶ Tritech
- ▶ Active infrared anti-mask technology (modello WA)
- ▶ Installazione 2,3m a 2,75m
- ▶ 15 metri
- ▶ Triplo bilanciamento
- ▶ Fine linea integrato (jumper)
- ▶ Immunità ad animali 4,5 kg
- ▶ 120 x 70 x 55 mm
- ▶ **Garanzia 8 anni**

TRITECH SOFFITTO

DS9370E



- ▶ Tritech
- ▶ Installazione 2,4m a 6,1m
- ▶ Copertura fino a 14 metri
- ▶ Immunità ad animali 4,5 kg
- ▶ 89 x 178 mm
- ▶ **Garanzia 8 anni**

TRITECH ESTERNO

OD850-F1E



- ▶ Tritech
- ▶ Installazione 2,1m a 2,7m
- ▶ 15 metri
- ▶ 2 livelli di sensibilità
- ▶ Per esterno (IP54)
- ▶ 165 x 83 x 64 mm
- ▶ **Garanzia 8 anni**

TriTech, serie Blue Line e Commercial

Quello che contraddistingue i sensori Bosch, oltre l'affidabilità e la qualità, è l'incredibile rapidità di Installazione. L'innovativo «Self-locking», che non richiede viti per la chiusura, la bolla integrata e la base di fissaggio libera da componenti riducono drasticamente i tempi di installazione.



Tecnologia allo stato dell'arte (a seconda dei modelli)

- ▶ **First Step Processing (FSP):** permette la risposta rapida del target umano e l'immunità ai falsi allarmi-
- ▶ **Microwave Noise Adaptive Processing:** regola i disturbi in background riducendo i falsi allarmi senza compromettere la rilevazione.
- ▶ **Dynamic Temperature Compensation:** regolazione automatica della sensibilità per mantenere la capacità di rilevazione umana, ad ogni temperatura.
- ▶ **Ottica ed elettronica sigillate:** per evitare l'ingresso di insetti e per consentire una rilevazione precisa ed immune dai falsi allarmi.
- ▶ **Cloak and Camouflage Detection Technology (C2DT):** massimizza la rilevazione anche quando l'intruso cerca di camuffare il proprio segnale (solo Commercial)
- ▶ **Active infrared anti-mask technology:** due differenti tecnologie per rilevare l'oscuramento del sensore, copertura e spray

Rispetto delle norme

- ▶ I nuovi sensori (modelli E) sono pienamente conformi alla normativa Europea EN50131-5-3 per le immunità e le interferenze radio, rendendo i sensori maggiormente immuni alle interferenze e ai disturbi.

Condizioni della promozione

L'offerta è valida solo per gli ordini pervenuti e consegnati tra il 1° Ottobre ed il 31 Ottobre 2021, **fino ad esaurimento scorte.**

- ▶ La quantità dei sensori ordinati deve essere a multipli di 4pz. per codice
- ▶ L'ordine non può contenere altri prodotti al suo interno
- ▶ La promozione non può essere combinata con altre promozioni
- ▶ Codice della promozione: 7000220837

